Da "Coi Amatrice Accumoli" <coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it>
A "ediliziaprivata@comune.accumoli.ri.it" <ediliziaprivata@comune.accumoli.ri.it>
Data giovedì 8 febbraio 2018 - 16:28

**richiesta riciclato**

Si richiede una ulteriore fornitura di nr. 3 camion di di stabilizzato presso la cooperativa zootecnica Grisciano, in Accumoli, al fine di completare le sistemazioni delle stalle.

Il Coordinatore COI
Fabrizio COLA

REGIONE LAZIO

**COI Unico 1 2**
tel. 0746 8308271
cell. 335 5872883
e-mail: coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it
posta cert: coiunico@regione.lazio.legalmail.it
http://www.regione.lazio.it/

COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 1197 DEL 12-02-2018

# DITTA GALLI GAETANO

PIAZZA A. SAGNOTTI 2 - 02012 Amatrice (RI)
e-mail: galli.gaetano@libero.it Pec: galli.gaetano@pec.it
C.F. GLLGTN74L03H769Q P.Iva 01020550578

Preventivo nr. **2** del **22/01/2018**

**Destinatario**

COMUNE DI ACCUMOLI
VIA SALVATOR TOMMASI 44
02011 ACCUMOLI (RI)

C.F./P.Iva 00113430573

**Destinazione**

COMUNE DI ACCUMOLI
VIA SALVATOR TOMMASI 44
02011 ACCUMOLI (RI)

| Codice | Descrizione | Quantità | Prezzo | Sconto | Importo | Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI RIMETTE PREVENTIVO PER FORNITURA DI STABILIZZATO PRESSO Cooperativa zootecnica di Grisciano | 1 mc | € 23,00 | | € 23,00 | 22 |

**Pagamento** **Acconto**

**Totali**

| | |
|---|---|
| Tot. imponibile | € 23,00 |
| Tot. Iva | € 5,06 |

**Tot. documento** **€ 28,06**

COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 732 DEL 29-01-2018



Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

# F.LLI DI TOMMASO SRL
## CAVA INERTI E MOVIMENTO TERRA

**Via Sallustio n.24 67012 CAGNANO AMITERNO (AQ) P.iva/Cod.Fiscale 01541650667**
**Cellulare : 3478248411 Tel/Fax 0862/978248 E.mail : fratelliditommasosrl@pec.it**
**N° ISCR.REGISTRO IMPRESE DI L'AQUILA: 01541650667 N° ISCR.REGISTRO IMPRESE ARTIGIANE: 31626**

BICert Ente di certificazione CE


**Destinatario**

Galli Gaetano
PIAZZA A. SAGNOTTI, 2
02012 Amatrice (RI)

C.F. GLLGTN74L03H769Q P.Iva 01020550578

**Destinazione**
coop. ZOOTECNICA MARIO DE SANTIS
GRISCIANO
02011 Accumoli (RI)

D.D.T. n. **476/18** | Data **14/02/2018**

| Cod. art. | Descrizione | Um | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 0028 | Stabilizzato preso in cava | Mc. | 18 |

COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 1990 DEL 06-03-2018

## CERTIFICAZIONE

BICert Ente di certificazione CE

Nunero identificativo dell'Ente d'ispezione: 1982
Numero del Certificato CE: 1982 - CPD - 422
Anno: 2017 N. di Rev. 02

**EN 12620:2008**
Aggregati per calcestruzzo

**EN 13043:2004**
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.

| Nome commerciale | | AGGREGATO FINE (Frantumato) | AGGREGATO GROSSO (Frantumato) | | | | AGGREGATO FINE | AGGREGATO GROSSO (Frantumato) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SABBIA | GRANIGLIA 4/8 | GRANIGLIA 7/12 | PIETRISCO 15/30 | GRANIGLIA 8/16 | SABBIA | GRANIGLIA 4/8 | PIETRISCO 8/16 | PIETRISCO 15/30 |
| GRANULOMETRIA | d/D (mm) Categoria | 0/4 GF 85 | 4/8 GC 90/15 | 8/12 GC 85/20 | 12/32 GC 90/15 | 8/12 GC 85/20 | 0/4 GF 85 | 4/8 GC 90/15 | 8/12 GC 90/15 | 12/32 GC 90/15 |
| Apertura stacci: 31,5 | Passante Progressivo | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 20 | | - | - | - | 74 | - | - | - | - | 74 |
| 16 | | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 14 | | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 12,5 | | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 |
| 10 | | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 |
| 0,063 | | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 |
| Forme dei granuli : Indice di form | Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di appiattimento | Categoria | - | FI 10 | FI 10 | FI 15 | FI 10 | - | FI 15 | FI 15 | FI 15 |
| Massa volumica dei granuli | Valore dichiarato Mg/m3 | 2,657 | 2,673 | 2,661 | 2,661 | 2,650 | 2,657 | 2,673 | 2,696 | 2,661 |
| Assorbimento d'acqua | Valore dichiarato WA% | 1,68 | 0,68 | 0,60 | 0,54 | 0,56 | 1,68 | 0,68 | 0,54 | 0,54 |
| Pulizia: Contenuto di fini | Categoria | f 10 | f 1,5 | f 1,5 | f 1,5 | f 1,5 | f 10 | f 3 | f 3 | f 3 |
| Equivalente in sabbia | Valore dichiarato | SE > 70 | - | - | - | - | SE > 70 | - | - | - |
| Valore del Blu di Metilene | Valore dichiarato | MB < 0,5 | - | - | - | - | MB < 0,5 | - | - | - |
| Contenuto di conchiglie | Categoria | - | NPD | NPD | NPD | NPD | - | - | - | - |
| Percentuale superfici frantumate | Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza a frammentazione | Categoria | - | LA25 | LA20 | LA20 | LA25 | - | LA25 | LA20 | LA20 |
| Resistenza all'usura | Categoria | - | - | - | - | - | - | MDE 15 | MDE 15 | MDE 15 |
| Resistenza alla levigabilità | Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza all'abrasione superficia | Valore dichiarato | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza abras. da pneu.chiodat | Categoria | - | NPD | NPD | NPD | NPD | - | NPD | NPD | NPD |
| Durabilità al gelo-disgelo | Categoria | - | MS18 | MS18 | MS18 | MS18 | - | MS18 | MS18 | MS18 |
| Resistenza allo shock termico | Valore dichiarato | - | - | - | - | - | - | < 2 | | |
| Affinità ai leganti bituminosi | Valore dichiarato | - | - | - | - | - | - | Affinità alle 72 h - 85% | | |
| Composizione/contenuto: Cloruri | Valore dichiarato | C % < 0,03 | | | | | | | | |
| Solfati solubili in acido | Categoria | SO3 AS 0,2 | | | | | | | | |
| Zolfo totale | Valore dichiarato | S % < 0,01 | | | | | | | | |
| Contenuto di sostanza umica | Valore dichiarato | più chiaro della soluzione di riferimento | | | | | | | | |
| Impurezze organiche leggere | Valore dichiarato | Mlpc % < 0,03 | | | | | | | | |
| Durabilità alla reazione alcali-silic | Valore dichiarato | < 0,10 % | | | | | | | | |
| Sostanze pericolose | Valore dichiarato | Assenti | | | | | | | | |

| Incaricato del trasporto | Data e ora inizio trasporto | Causale del trasporto | Note |
|---|---|---|---|
| | 14/02/2018 17:07 | | |

| Vettore | Porto | Firma incaricato del trasporto |
|---|---|---|
| Galli Paolo | | |
| | Aspetto esteriore dei beni | Firma destinatario |


Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

# F.LLI DI TOMMASO SRL
## CAVA INERTI E MOVIMENTO TERRA

Via Sallustio n.24 67012 CAGNANO AMITERNO (AQ) P.iva/Cod.Fiscale 01541650667
Cellulare : 3478248411 Tel/Fax 0862/978248 E.mail : fratelliditommasosrl@pec.it
N° ISCR.REGISTRO IMPRESE DI L'AQUILA: 01541650667 N° ISCR.REGISTRO IMPRESE ARTIGIANE: 31626

ABICert Ente di certificazione CE

**Destinatario**

Galli Gaetano
PIAZZA A. SAGNOTTI, 2
02012 Amatrice (RI)

C.F. GLLGTN74L03H769Q P.Iva 01020550578

**Destinazione**
coop. ZOOTECNICA MARIO DE SANTIS
GRISCIANO
02011 Accumoli (RI)

D.D.T. n. **475/18** | Data **14/02/2018**

| Cod. art. | Descrizione | Um | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 0028 | Stabilizzato preso in cava | Mc. | 20 |

COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 1990 DEL 06-03-2018

CERTIFICAZIONE

ABICert Ente di certificazione CE

Nunero identificativo dell'Ente d'ispezione: 1982
Numero del Certificato CE: 1982 - CPD - 422
Anno: 2017 N. di Rev. 02

| | | EN 12620:2008 Aggregati per calcestruzzo | | | | | EN 13043:2004 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AGGREGATO FINE (Frantumato) | AGGREGATO GROSSO (Frantumato) | | | | AGGREGATO FINE | AGGREGATO GROSSO (Frantumato) | | |
| Nome commerciale | | SABBIA | GRANIGLIA 4/8 | GRANIGLIA 7/12 | PIETRISCO 15/30 | GRANIGLIA 8/16 | SABBIA | GRANIGLIA 4/8 | PIETRISCO 8/16 | PIETRISCO 15/30 |
| GRANULOMETRIA | d/D (mm) Categoria | 0/4 GF 85 | 4/8 GC 90/15 | 8/12 GC 85/20 | 12/32 GC 90/15 | 8/12 GC 85/20 | 0/4 GF 85 | 4/8 GC 90/15 | 8/12 GC 90/15 | 12/32 GC 90/15 |
| Apertura stacci: 31,5 | Passante Progressivo | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 20 | | - | - | - | 74 | - | - | - | - | 74 |
| 16 | | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 14 | | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 12,5 | | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 |
| 10 | | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 |
| 0,063 | | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 |
| Forme dei granuli : Indice di forma | Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di appiattimento | Categoria | - | FI 10 | FI 10 | FI 15 | FI 10 | - | FI 15 | FI 15 | FI 15 |
| Massa volumica dei granuli | Valore dichiarato Mg/m3 | 2,657 | 2,673 | 2,661 | 2,661 | 2,650 | 2,657 | 2,673 | 2,696 | 2,661 |
| Assorbimento d'acqua | Valore dichiarato WA% | 1,68 | 0,68 | 0,60 | 0,54 | 0,56 | 1,68 | 0,68 | 0,54 | 0,54 |
| Pulizia: Contenuto di fini | Categoria | f 10 | f 1,5 | f 1,5 | f 1,5 | f 1,5 | f 10 | f 3 | f 3 | f 3 |
| Equivalente in sabbia | Valore dichiarato | SE > 70 | - | - | - | - | SE > 70 | - | - | - |
| Valore del Blu di Metilene | Valore dichiarato | MB < 0,5 | - | - | - | - | MB < 0,5 | - | - | - |
| Contenuto di conchiglie | Categoria | - | NPD | NPD | NPD | NPD | - | - | - | - |
| Percentuale superfici frantumate | Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza a frammentazione | Categoria | - | LA25 | LA20 | LA20 | LA25 | - | LA25 | LA20 | LA20 |
| Resistenza all'usura | Categoria | - | - | - | - | - | - | MDE 15 | MDE 15 | MDE 15 |
| Resistenza alla levigabilità | Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza all'abrasione superficiale | Valore dichiarato | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza abras. da pneu.chiodati | Categoria | - | NPD | NPD | NPD | NPD | - | NPD | NPD | NPD |
| Durabilità al gelo-disgelo | Categoria | - | MS18 | MS18 | MS18 | MS18 | - | MS18 | MS18 | MS18 |
| Resistenza allo shock termico | Valore dichiarato | - | - | - | - | - | - | < 2 | | |
| Affinità ai leganti bituminosi | Valore dichiarato | - | - | - | - | - | - | Affinità alle 72 h - 85% | | |
| Composizione/contenuto: Cloruri | Valore dichiarato | C % < 0,03 | | | | | | | | |
| Solfati solubili in acido | Categoria | $SO_3$ AS 0.2 | | | | | | | | |
| Zolfo totale | Valore dichiarato | S % < 0,01 | | | | | | | | |
| Contenuto di sostanza umica | Valore dichiarato | più chiaro della soluzione di riferimento | | | | | | | | |
| Impurezze organiche leggere | Valore dichiarato | Mlpc % < 0,03 | | | | | | | | |
| Durabilità alla reazione alcali-silice | Valore dichiarato | < 0,10 % | | | | | | | | |
| Sostanze pericolose | Valore dichiarato | Assenti | | | | | | | | |

| Incaricato del trasporto | Data e ora inizio trasporto | Causale del trasporto | Note |
|---|---|---|---|
| | 14/02/2018 17:04 | | |

| Vettore | Porto | Firma incaricato del trasporto |
|---|---|---|
| Galli Paolo | | |
| | Aspetto esteriore dei beni | Firma destinatario |

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

# F.LLI DI TOMMASO SRL
## CAVA INERTI E MOVIMENTO TERRA

Via Sallustio n.24 67012 CAGNANO AMITERNO (AQ) P.iva/Cod.Fiscale 01541650667
Cellulare : 3478248411 Tel/Fax 0862/978248 E.mail : fratelliditommasosrl@pec.it
N° ISCR.REGISTRO IMPRESE DI L'AQUILA: 01541650667 N° ISCR.REGISTRO IMPRESE ARTIGIANE: 31626

ABICert l'ente di certificazione CE

**Destinatario**

Galli Gaetano
PIAZZA A. SAGNOTTI, 2
02012 Amatrice (RI)

C.F. GLLGTN74L03H769Q P.Iva 01020550578

**Destinazione**
coop. ZOOTECNICA MARIO DE SANTIS
GRISCIANO
02011 Accumoli (RI)

D.D.T. n. **477/18** | Data **14/02/2018**

| Cod. art. | Descrizione | Um | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 0028 | Stabilizzato preso in cava | Mc. | 15 |

COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 1990 DEL 06-03-2018

CERTIFICAZIONE

ABICert l'ente di certificazione CE

Nunero identificativo dell'Ente d'ispezione: 1982
Numero del Certificato CE: 1982 - CPD - 422
Anno: 2017 N. di Rev. 02

**EN 12620:2008**
Aggregati per calcestruzzo

**EN 13043:2004**
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.

| Nome commerciale | | AGGREGATO FINE (Frantumato) | AGGREGATO GROSSO (Frantumato) | | | | AGGREGATO FINE | AGGREGATO GROSSO (Frantumato) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SABBIA | GRANIGLIA 4/8 | GRANIGLIA 7/12 | PIETRISCO 15/30 | GRANIGLIA 8/16 | SABBIA | GRANIGLIA 4/8 | PIETRISCO 8/16 | PIETRISCO 15/30 |
| GRANULOMETRIA | d/D (mm) Categoria | 0/4 GF 85 | 4/8 GC 90/15 | 8/12 GC 85/20 | 12/32 GC 90/15 | 8/12 GC 85/20 | 0/4 GF 85 | 4/8 GC 90/15 | 8/12 GC 90/15 | 12/32 GC 90/15 |
| Apertura stacci: 31,5 | Passante Progressivo | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 20 | | - | - | - | 74 | - | - | - | - | 74 |
| 16 | | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 14 | | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 12,5 | | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 |
| 10 | | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 |
| 0,063 | | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 |
| Forme dei granuli : Indice di form | Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di appiattimento | Categoria | - | FI 10 | FI 10 | FI 15 | FI 10 | - | FI 15 | FI 15 | FI 15 |
| Massa volumica dei granuli | Valore dichiarato Mg/m3 | 2,657 | 2,673 | 2,661 | 2,661 | 2,650 | 2,657 | 2,673 | 2,696 | 2,661 |
| Assorbimento d'acqua | Valore dichiarato WA% | 1,68 | 0,68 | 0,60 | 0,54 | 0,56 | 1,68 | 0,68 | 0,54 | 0,54 |
| Pulizia: Contenuto di fini | Categoria | f 10 | f 1,5 | f 1,5 | f 1,5 | f 1,5 | f 10 | f 3 | f 3 | f 3 |
| Equivalente in sabbia | Valore dichiarato | SE > 70 | - | - | - | - | SE >70 | - | - | - |
| Valore del Blu di Metilene | Valore dichiarato | MB < 0,5 | - | - | - | - | MB < 0,5 | - | - | - |
| Contenuto di conchiglie | Categoria | - | NPD | NPD | NPD | NPD | - | - | - | - |
| Percentuale superfici frantumate | Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza a frammentazione | Categoria | - | LA25 | LA20 | LA20 | LA25 | - | LA25 | LA20 | LA20 |
| Resistenza all'usura | Categoria | - | - | - | - | - | - | MDE 15 | MDE 15 | MDE 15 |
| Resistenza alla levigabilità | Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza all'abrasione superficia | Valore dichiarato | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resistenza abras. da pneu.chiodat | Categoria | - | NPD | NPD | NPD | NPD | - | NPD | NPD | NPD |
| Durabilità al gelo-disgelo | Categoria | - | MS18 | MS18 | MS18 | MS18 | - | MS18 | MS18 | MS18 |
| Resistenza allo shock termico | Valore dichiarato | - | - | - | - | - | - | < 2 | | |
| Affinità ai leganti bituminosi | Valore dichiarato | - | - | - | - | - | - | Affinità alle 72 h - 85% | | |
| Composizione/contenuto: Cloruri | Valore dichiarato | C % < 0,03 | | | | | | | | |
| Solfati solubili in acido | Categoria | $SO_3$ AS 0,2 | | | | | | | | |
| Zolfo totale | Valore dichiarato | S % < 0,01 | | | | | | | | |
| Contenuto di sostanza umica | Valore dichiarato | più chiaro della soluzione di riferimento | | | | | | | | |
| Impurezze organiche leggere | Valore dichiarato | Mlpc % < 0,03 | | | | | | | | |
| Durabilità alla reazione alcali-sil | Valore dichiarato | < 0,10 % | | | | | | | | |
| Sostanze pericolose | Valore dichiarato | Assenti | | | | | | | | |

| Incaricato del trasporto | Data e ora inizio trasporto | Causale del trasporto | Note |
|---|---|---|---|
| | 14/02/2018 17:16 | | |

| Vettore | Porto | Firma incaricato del trasporto |
|---|---|---|
| Galli Paolo | | |
| | Aspetto esteriore dei beni | Firma destinatario |

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.