



COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

CAP 02010 - TEL.0746/577893

email: tecnico.micigliano@libero.it

comune.micigliano.ri@legalmail.it

FORNITURA VIDEOPROIETTORE E WEB CAM

PREVENTIVO DI SPESA

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. EMILIANO SALVATI*

UFFICIO TECNICO COMUNALE

FORNITURE SALA CONSILIARE

VIDEOPROIETTORE TIPO

Tecnologia: LCD - **Risoluzione:** 1280x800 WXGA Luminosità:3.600,00 ANSI Lumen - **Contrasto:** 16.000:1 - **Throw Ratio:** 1,48 - 1,78:1 - **Conessioni:** Ingresso HDMI e/o DVI, Ingresso USB per Pendrive, Ingresso USB di servizio, Ingresso VGA, Ingresso RJ45 (LAN), Seriale RS232, Uscita Mini-Jack 3.5 - Altri vantaggi: Spegnimento diretto subito dopo l'utilizzo, sistema di identificazione del proiettore per assegnare a un telecomando fino a sei proiettori, decoder sottotitoli integrato - **Colore:** Bianco

€1,080.00 + IVA

SCHERMO PROIEZIONE TIPO "PRESTIGE" MOTORIZZATO, TELA VISION-REAR

343X257CM

Prodotto di linea Premium, assemblato a mano secondo elevati standard qualitativi, materiali pregiati di alta qualità e grande cura nei particolari. Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri di alta qualità. Design minimal molto curato con testate di chiusura piatte e lineari. Potente motore elettrico di livello professionale, conforme alla direttiva bassa tensione 2006-95-CE e compatibilità elettromagnetica 2004-108-CE. Possibilità di regolazione dei fincorsa sia in salita che in discesa (regolazione standard già realizzata in fase di produzione). La discesa del telo può essere bloccata anche ad altezze intermedie. Formato regolabile: 4:3, 16:9 HD, 16:10, 21:9, ecc.

€ 900,00 + IVA

EXTENDER HDMI SU CAVO CAT.5E/6, FINO A 60M

€ 80,00 + IVA

SUPPORTO DA 42153CM PER PROIETTORE, IDEALE PER SOFFITTI FINO A 4MT

€130,00+ IVA

CABLAGGIO IMPIANTO ELETRCICO E SEGNALI

€ 800,00 + IVA

TOTALE 2.999,00 + IVA

RCF AMPLIFICATORE TIPO

AMPLIFICATORE INTEGRATO MULTIFUNZIONE 2 INGRESSI UNIVERSALI 80W

€. 390,00 + IVA

RCF DIFFUSORE

DIFFUSORE DI SUONO CILINDRICO DA PARETE A SOFFITTO 10V W 100V GRADO
PROTEZIONE IP55 COLORE GRIGIO

N.4

€. 220,00+IVA

RCF MICROFONO RADIO

KIT RADIOMICROFONO COMPLETO SISTEMA CON DUE ANTENNE 16 CANALI
FREQUENZE

CABLAGGIO

€. 500,00 + IVA

TOTALE €. 1.350,00 + IVA

SISTEMA WEB CAM

N.1 HIK VISION TIPO

NVR Plug & Play integrato • Registrazione risoluzione fino a 6 Megapixel • Larghezza di banda in entrata a 40 Mbps • Supporta H.264 + e H.264 • Uscita HDMI e VGA sincrone Risoluzione 1920 x 1080p • Possibilità di collegare telecamere di rete a 4 canali • 1 interfaccia SATA • Plug & Play w / Fino a 4 connessioni di rete PoE indipendenti • Supporta il rilevamento di rete, compreso il ritardo di rete, la perdita di pacchetti • Allarme e I / O audio •

HIK VISION TIPO

Telecamera minidome 2MP, sensore 1/2.8" progressive scan CMOS, illuminazione minima a colori 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR, shutter 1/3s a 1/100,000s, supporta slow shutter, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, filtro meccanico con auto switch, WDR 120dB, compressione video H.264+, regolazione *su 3 assi*, 3D DNR, risoluzione *massima* 1920 x 1080, supporta *micro* SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage e NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, protocollo di rete TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF profilo S/G, PSIA, CGI, ISAPI, 1 RJ45 10M/100M, supporta connessione con Hik-Connect, temperatura di funzionamento -30 °C to 60°C, alimentazione DC12V ± 25%, PoE (802.3af), assorbimento 11W, IP67, profondità IR 30m, dimensioni diametro 130.5 mm x102.4 mm

n.4

Supporto a parete per telecamere dome e minidome

n4

HIK VISION

Monitor LED backlit technology with HD

1366x768

n4

Compresa programmazione link su sito

TOTALE €. 2.750,00 + IVA
