



Comune di
ARQUATA DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

Oggetto

VARIANTE PARZIALE al P.R.G.

ai sensi dell'art.15 comma 5 della L.R. Marche n°34 del 5 agosto 1992

Specifiche

Variante Parziale al P.R.G.
"Centro Comunitario Polivalente Agorà"

Il sindaco

Aleandro Petrucci

Progettisti

Settore Tecnico del Comune di Arquata del Tronto:

geom. Fiori Mauro – Resp. Settore Tecnico

arch. Davide Olivieri – Servizio Urbanistica

arch. Manuela Vittori – Servizio Urbanistica



Handwritten signatures of the project team members: Davide Olivieri and Manuela Vittori.

Luogo e data

Arquata del Tronto, 13/12/2018

Elaborato

2 - QUADRO DI RAFFRONTO N.T.A.

NTA VIGENTI

...omissis...

CAPO V – SPAZI PUBBLICI

...omissis...

Art. 9

ZONE PER ATTREZZATURE COLLETTIVE

...omissis...

ZONA ATTREZZATURE RELIGIOSE "Fr"

Dette zone sono destinate ad accogliere attrezzature per il culto religioso; sono previste chiese ad annessi parrocchiali, conventi e simili.

Per le nuove realizzazioni valgono le seguenti caratteristiche di zona:

a) - IF:	indice di densità fondiaria	3,00mc/mq.
b) - H MAX:	altezza massima	9,50 ml.
c) - DS:	distacco minimo dalle strade	6,00ml.
d) - DC:	distacco minimo dai confini	6,00ml.
e) - DF:	distacco minimo tra edifici	10,00ml.
f) - SP:	spazi per parcheggio	25/100mq/mc.

NTA VARIANTE

...omissis...

CAPO V – SPAZI PUBBLICI

...omissis...

Art. 9

ZONE PER ATTREZZATURE COLLETTIVE

...omissis...

ZONA ATTREZZATURE RELIGIOSE "Fr"

Dette zone sono destinate ad accogliere attrezzature per il culto religioso; sono previste chiese ad annessi parrocchiali, conventi, convitti, "case per ferie e ostelli per la gioventù" (ai sensi dell'art. 22 della L.R. Marche n°9 del 11 luglio 2006), "case religiose di ospitalità" (ai sensi dell'art.23. della L.R. Marche n°9 del 11 luglio 2006).

Per le nuove realizzazioni valgono le seguenti caratteristiche di zona:

a) - IF:	indice di densità fondiaria	3,00mc/mq.
b) - H MAX:	altezza massima	9,50 ml.
c) - DS:	distacco minimo dalle strade	6,00ml.
d) - DC:	distacco minimo dai confini	6,00ml.
e) - DF:	distacco minimo tra edifici	10,00ml.
f) - SP:	spazi per parcheggio	25/100mq/mc.