

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Scuola Materna "Via Carrafo"
Impianto di ricambio aria

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

Data, 01/10/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 NP.T001	Recuperatore di calore del tipo autonomo ad installazione orizzontale, per ridurre la dispersione energetica negli impianti ove è prevista l'introduzione dell'aria esterna di rinnovo ... 1 lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Portata d'aria 500 m³/h completo di comando remoto e supporti a soffitto.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'780,00	7'120,00
2 13.24.001* .005	Condotto flessibile non isolato per convogliamento aria, temperatura max 60°C. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio ... to da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10°C a +60°C. Diametro interno = mm 180. Mandata	4,00	5,00		2,000	40,00		
	SOMMANO m					40,00	13,60	544,00
3 13.24.001* .007	Condotto flessibile non isolato per convogliamento aria, temperatura max 60°C. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio ... to da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10°C a +60°C. Diametro interno = mm 250. Mandata e ripresa esterna Mandata su aula	4,00 4,00	5,00 5,00		2,000	40,00 20,00		
	SOMMANO m					60,00	17,80	1'068,00
4 13.24.026* .004	Diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto. Diametro diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto. Diametro collare mm 300. Mandata	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	61,01	488,08
5 13.24.010* .003	Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate. Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, co ... orda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (400 x 200). Ripresa in bagno Esterno *(par.ug.=5*2)	4,00 10,00	3,00 3,00	3,000 3,000		36,00 90,00		
	SOMMANO dm²					126,00	5,65	711,90
6 13.24.005* .001	Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio zincato. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizz ... mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi fino ai primi Kg 1000. Plenum di mandata	4,00			5,000	20,00		
	SOMMANO kg					20,00	15,60	312,00
7 13.24.046* .001	Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile e alette passo mm 100. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapiovvia passo mm 100, dimensioni max L x H ... ale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Fino a 55 dm² (800 x 600). Griglia di transito su porta wc	4,00	5,00	2,000		40,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		10'243,98

