



Spettabile:

Preventivo/Offerta

COMUNE DI CASTEL DI LAMA
VIA CARRAFO,22
63082 - CASTEL DI LAMA (AP)
ITALIA

Consegnare a:

00000000002993

COMUNE DI CASTEL DI LAMA
VIA CARRAFO,22
63082 - CASTEL DI LAMA (AP)
ITALIA

Codice intestatario: 000077

Partita IVA o codice fiscale 80000270449	Sconti	Valuta €
Pagamento Bonifico Bancario 30 gg Fine mese Data fattura	Sconto	

Pag. 1	Vs.banca: Ns.banca: UNICREDIT BANCA SPA BBAN: G0200805364000103745430	ABI: 02008 BIC:	CAB: 05364 IBAN: IT31G0200805364000103745430	C/C: 000103745430	Data doc. 01-10-2019	Numero doc. 23/2019
-----------	---	--------------------	---	-------------------	-------------------------	------------------------

Merce o servizio	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo	Codice IVA
Lampada Votiva SP	Lampada Votiva	Nr	200	0,8000		160,00	22SPLIT
Attacco E14 - Alimentazione 24V - Consumo 0,2 W - Assorbimento 8,22mA - Colore giallo ambra							
IVA SPLIT PAYMENT SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/72							
Trasporto	Spese Trasporto			8,3000		8,30	22SPLIT

Comune di Castel di Lama (AP)

Arrivo

Prot. N. 0014484 del 01-10-2019

Nome GESCO SPA

Categoria 6 Classe 5 Fascicolo



Totale merce		160,00	Spese di imballo		0,00	I.V.A.		37,03
Sconti/maggiorazioni		0,00	Spese di trasporto		8,30	Totale documento €		205,33
Altre spese		0,00	Spese di incasso		0,00	Sconto finanziario		0,00
						Totale al netto dello sconto €		205,33
Data scadenza	Tipo pagamento	Importo	Cod.IVA		Imponibile IVA	% IVA	Imposta in €	
01-10-2019	RIMESS...	37,03	IVA 22% SPL...		168,30	22,00	37,03	
30-11-2019	BONIFICO	168,30						
Totale:		205,33	Totale:		168,30		37,03	
Trasporto a mezzo						Aspetto esteriore dei beni		
N. colli	Peso netto	Peso lordo	Data e ora del trasporto		Firma conducente			
			01-10-2019 :					
Codice INCOTERM	Nome porto					Firma destinatario		
Primo vettore			Data e ora del trasporto		Firma primo vettore			
			:					
Secondo vettore						Firma secondo vettore		
Terzo vettore						Firma terzo vettore		

GESCO Spa - Sede operativa: Z.I. Belvedere, 83 Ingr. 2 - 53034 Colle di Val d'Elsa (SI)

Sede legale: Via Cristoforo Colombo 1 - 50021 Barberino Tavarnelle (FI) Tel. +39.0577.922828 - FAX +39.0577.043366

e-mail: info@gesco.energy - Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. - C.F. e P.I. 01185940523 - R.E.A. n. FI - 609777

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lampada mod. HM-5050MD art. 82478 	Materiale involucro esterno:	Policarbonato resistente UV-UR e condizioni atmosferiche
	Materiale attacco:	Rame
	Proiezione luce:	Orizzontale 360° – Verticale 240°
	Illuminamento:	1,07 lux ad 1 m calcolati su di un piano perpendicolare al punto medio dell'ottica rispetto all'asse della lampada
	LED:	n. 4 LED ad alta luminosità mod. SMD 5050
	Altezza:	52 mm
	Diametro:	18 mm
	Attacco:	E14
	Alimentazione:	24 V c.a.
	Consumo:	0,20 W
	Corrente di lavoro media:	8,22 mA
	Colore dominante:	giallo ambra (595 nm)
	Durata:	> 50.000 ore
	Peso:	7,5 gr.
	Grado di protezione:	IP55
	Temperatura di funzionamento:	da -20°C a +50°C
	Garanzia:	1 anno

CERTIFICAZIONI POSSEDUTE (test effettuati da laboratori TÜV Rheinland, SGS e CTS):

- IEC 62560: "Lampade a Led con alimentatore incorporato per illuminazione generale > 50 V – Specifiche di sicurezza";
- EN 62471: "Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade";
- EN 60529: "Gradi di protezione degli involucri dei dispositivi elettrici ed elettronici contro la penetrazione di agenti esterni di natura solida o liquida (Codice IP)";
- EN 55015: "Compatibilità elettromagnetica";
- EN 61547: "Apparecchiature per illuminazione generale. Prescrizioni di immunità EMC";
- EN 61000-3-2: "Limiti per le emissioni di corrente armonica";
- EN 61000-3-3: "Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione";
- EN 61000-4-4: "Test di immunità ai transitori elettrici veloci";
- EN 61000-4-5: "Prova di immunità ad impulso";
- D.Lgs 25 luglio 2005 n. 151: "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti - RoHS";
- Vita nominale garantita superiore alle 50.000 ore, valutata in base alle Linee Guida "ASSIST Recommends: LED Life for General Lighting: Definition of Life", Vol. 1, February 2005, rev. agosto 2007;
- Test di illuminamento su di un piano perpendicolare al punto medio dell'ottica rispetto all'asse della lampada.