

SEZIONE 3: TIPOLOGIA Unificata, per tutti edifici in muratura indicati al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai

Strutture verticali		STRUTTURE IN MURATURA		ALTRE STRUTTURE	
Strutture orizzontali:		A: Tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata, ecc.)		1) Tetto in c.a.	
1. Non identificate		B: Tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, dolomi, ecc.)		2) Pareti in c.a.	
2. Telle senza crina		C: Senza calore a cordoli e cordoli		3) Tetto in acciaio	
3. Isolati con calce		D: Senza calore a cordoli e cordoli		4) Tetto/Pareti in legno	
4. Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		E: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		REGOLARITÀ	
5. Travi con solette semirigidità (travi in legno con solette lamelle, travi e solette)		F: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		A	
6. Travi con solette rigide (solai di c.a., travi ben collegati a solette di c.a.)		G: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		B	
		H: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		Non Regolare	
		I: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		Regolare	
		J: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		A	
		K: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		B	
		L: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		Non Regolare	
		M: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		Regolare	
		N: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		A	
		O: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		B	
		P: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		Non Regolare	
		Q: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		Regolare	
		R: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		A	
		S: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		B	
		T: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		Non Regolare	
		U: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		Regolare	
		V: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		A	
		W: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		B	
		X: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		Non Regolare	
		Y: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		Regolare	
		Z: Isolati con calce deformabile (centri operati a spugna, travi e vetri, ecc.)		A	

SEZIONE 4: DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale-Danno, preesistente	Danno											
	D4 - D5 Gravissimo				D2 - D3 Medio Grave				D1 Leggero			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Strutture verticali												
2. Solai												
3. Scale												
4. Coperture												
5. Tempereature - Tramezzi												
6. Danno preesistente												

SEZIONE 5: DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti											
	Presenza Danno				Rimozione				Riparazione			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ecc.												
2. Caduta tegole, cornici, travi, ecc.												
3. Caduta cornici, parapetti, ecc.												
4. Caduta altri oggetti interni o esterni												
5. Danno alla rete idrica, loggiera o idraulica												
6. Danno alla rete elettrica o del gas												

SEZIONE 6: Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Provvedimenti di P.I. eseguiti											
	Pericolo su:				Pericolo da:				Pericolo per:			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Crollo caduta oggetti da edifici adiacenti												
2. Crollo di reti di distribuzione												
3. Crollo di versanti adiacenti												

SEZIONE 7: TERRENO E FONDAZIONI

Variazioni del sito				Distassi alle fondazioni			
1. O Crolla	2. O Pendio forte	3. O Pendio leggero	4. O Pendio	5. O Inclinazione	6. O Inclinazione	7. O Inclinazione	8. O Inclinazione

SEZIONE 8: Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Struttura	A	B
Basso	Struttura		
Medio	Struttura		
Alto	Struttura		

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica statica né costituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito finale (Scheda 8-B) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili (proporre la Sez. 8-D necessari) provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GFI).

(2) Esito finale (Scheda 8-B) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva da grafico) e proporre in Sez. 8-D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI).

(3) Esito finale (Scheda 8-B) specificare motivazioni e tipo di approvvigionamento nel caso di inagibilità (da indicare anche nel modulo GFI).

(4) Esito finale (Scheda 8-B) specificare provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI).

(5) Esito finale (Scheda 8-B) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8-D eventuali interventi necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI).

8-C	1. Solo dall'esterno	4. Non eseguito per:	A. O Sopraluogo infittito (S.O.)	B. O Riduzione (R.O.)	C. O Demolito (D.O.)
Sull'accuratezza della visita	2. O Parziale	D. O. Proprietario non trovato (N.T.)	F. O. Altro (A.L.)		
	3. O Completa				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1. O Massa in opera di cedere e lesioni	7. O Rimozione di carichi, parapetti, tegole, ecc.
2. O Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8. O Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3. O Riparazione caperture	9. O Transmutazione e protezione passivi
4. O Puntellatura di scale	10. O Riparazioni delle reti degli impianti
5. O Rimozione di tamponi, rivestimenti, controsoffitti, ecc.	11. O
6. O Rimozione di tegole, cornici, travi, ecc.	12. O

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	Nuclei familiari evacuati	N° persone evacuate
--	---------------------------	---------------------

SEZIONE 9: Altre osservazioni	Sigla
-------------------------------	-------

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	Argomento
--	-----------

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Geom. HASSANO SAFFARI

Geom. GIOVANNI FORN

AL COMUNE DI L'ASINARA

RIFLEMENT
100
RIFLEMENT
100
RIFLEMENT
100
RIFLEMENT
100
RIFLEMENT
100

RIFERIMENTO SCHEDE	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETA' (2)	Governo Abilitata (3)
0005	Piscinella Riva Celle	Casale Acuto No N. Civ.	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	A B C D E F*
RIFERIMENTO SCHEDE	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETA' (2)	Governo Abilitata (3)

(3) A. 2

(3) A: 2

Squadra N. 111107 Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)
SS12 HQ ZAFFA DA

5100 WAIN (1) FLOWAR

Firme componenti squadra di ispezione

Data	2	1	1	1	2
------	---	---	---	---	---



(Firma e timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE