

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHIETTA ADES 07/2013

l'organizzazione del movimento presiede un Consigliamento Teatrale e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'eseguimento del lavoro dei riferiti ed è per l'individuazione degli uffici, costituiti in genere da più uffici direttamente o su quelli compiti di riferimento il cui risarcimento è a sua discarica, nella carriera riformata fino a metà giugno della prima fascista. Il codice identificativo dell'ufficio, costituito dal numero dei dati della piastra dello spazio di studio viene poi assegnato in modo numerico, presso il Consigliamento teatrale dove sono i lavoranti, dopo la visita comunicante, testo del sopralluogo. La numerozione degli uffici deve essere fatta aggiornata in una cartografia che comprende presso il Consigliamento comunale in modo che i riferimenti possano riferirsi alle voci di sopralluogo che sono richieste in genere su una immobilità, un ufficio che offre (familiare) il contenuto. Per l'identificazione, il n° dicità, dall'istat, e dai cataloghi (familiari) il numero, il Fisco (32, 33, 34), il Dauim (EISU o WISSAU). Se si usa un altro riferimento, specificare il titolo.

Sezione 2 - Riferimento edificio

N° plani intati con numero: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spicchio di fondazione incluso quello di sotterraneo (se esistente o sotto se praticabile) e specificare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spicchio di fondazione incluso consistente in un solo ufficio. Compirete infatti i piani risultando inferiore, pur più di metà della loro altezza. Anzio' sono le plani, indicare soluzioni elettriche approssimate a metà delle altezze di piano (esempio, una scala indicata in interrato da due compinate a metà della superficie di tutti i piani). Eta' non è possibile fornire 2 indicazioni: la plana è sempre l'eta' di costruzione, la seconda è l'eta' di ristrutturazione.

Sezione 3 - Tipologia (mussato o opere)

Più plani intati in numero: si possono segnalare fino due combinazioni: struttura orizzontali e verticali prevalenti (più vulnerabili), ad esempio: volte senza capriate e murature in pietrame o in tufo (2,00-2,50), e stai (0,80-1,20) e murature in pietrame, al 2^o livello (0,60-1,00).

O) MUSTRATURA: si distingue in due tipi in ragione della qualità (qualsiasi), leggera, costituzionale o per ogni tipo è possibile segnalare anche la presenza di cordoli, colonne, scatole, ecc. (qualità della struttura), anche da ridurre l'evidente presenza di personale (qualsiasi), scatola essa in C.A., muratura, acciaio o legno se la presenza di situazioni miste di muratura e struttura infossabile. Gli uffici si costituiranno con struttura infossabile (qualsiasi) o C.A., acciaio o legno, se infine struttura portante e in C.A., acciaio o legno. Situazioni miste (qualsiasi) o infossabile, sono indicate con simboli multiesplicativi, però coloriamo C.I. (qualsiasi) come altri o non identificati finora.

C1: ca. (o altro struttura infossabile) su muratura

C2: muratura su ca. (o altro struttura infossabile)

C3: muratura mista a ca. (o altro struttura infossabile) in particolare sugli stessi muri

III: muratura infossata con inciaio o isolanti non armati

IV: muratura armata o con intonaci armati

V: muratura con altri o non identificati finora

La compilazione della "Rogozatza" compete solo alle "Alte statutaz."

Per le sostanze e le forme e le lamierature sono imprese (quanto presentavano destinato in pianta ciò in elevazione o sono in pratica completamente assorbiti in un piano

in almeno una direzione.

Indicare i dati di localizzazione: provincia, Comune e frazione.

IDENTIFICATO SOBRELLUGO

La schedula riporta il proprio numero assegnato dal consigliamento comunale, un numero progressivo di scuola e la data del sopralluogo.

IDENTIFICATO EDIFICO

DINE DELLA SCHEDA Aedes 07/2013

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DAIING, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**

ID SCHEDA:

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPIAZIONE DELLA SCHEDA AEDES 07/2013

卷之三

Sezione 4- Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRIMO INTERVENTO
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**

1000ES 07/2013

200

Provincia: Comune: Frazione/località: (denominazione ital.)		MACERATA CAMERINO	
1 ○ VIA 2 ○ CORSO 3 ○ VICOLO 4 ○ PIAZZA 5 ○ ALTRO			
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)			
COORDINATE ○ plane UTM ○ geografiche ○ altro			
Fase	Batum	Nor/Sud	
(32-33-34)	O E050	E/Sud	
○ WGS84			
DESCRIZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO (E' ABITATIVO, COMMERCIALE, MAGAZZINIO, ecc.)			
MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			
SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO			
Dati metrici N° Plan totali con Interrai		Uso - esposizione Età (max 2)	
Altezza media di piano [m]		Superficie media di piano [m ²]	
0 1 ○ 0 9 0 2 ○ 10 0 3 ○ 11 0 4 ○ 12 0 5 ○ >12 0 6 ○ 0 7 ○ 0 8 ○		1 ○ <50 2 ○ 50÷69 3 ○ 70÷99 4 ○ 100÷129 5 ○ 130÷169 6 ○ 170÷229 7 ○ 230÷299 8 ○ 300÷399	
1 ○ <1919 2 ○ 1919÷499 3 ○ 500÷649 4 ○ 650÷899 5 ○ 900÷1599 6 ○ 1600÷3599		1 ○ <1919 2 ○ 1919÷499 3 ○ 500÷649 4 ○ 650÷899 5 ○ 72÷75 6 ○ 76÷81 7 ○ 82÷85 8 ○ 87÷91 9 ○ 92÷96 10 ○ 97÷101 11 ○ 102÷111 12 ○ 109>2011	
1 ○ Isolante 2 ○ Produttivo 3 ○ Commerciale 4 ○ Util. 5 ○ Serv. Pubb. 6 ○ In costruz. 7 ○ Non finito 8 ○ Abbandon.		1 ○ Piani fissa 2 ○ Piani regolari 3 ○ >65% 4 ○ 30-45% 5 ○ <30% 6 ○ Non utilizz. 7 ○ In costruz. 8 ○ Non finito 9 ○ Abbandon.	
1 ○ I 2 ○ II 3 ○ III 4 ○ IV 5 ○ V 6 ○ VI 7 ○ VII 8 ○ VIII 9 ○ IX 10 ○ X 11 ○ XI 12 ○ XII		1 ○ Pubblica 2 ○ Privata 3 ○ % 4 ○ 100%	

