

Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020

Misura 08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"

Sottomisura 8.4 - "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

Tipologia di operazione 8.4.1. "Risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

Diradamento della particella n. 36b del P.G.A.F. in località Poggio Bustone-Campi della Rocca

Superficie di intervento 13,12 ettari

Elenco prezzi		Unità di	Lung.	Largh.	Alt/P	Costo
Tariffa	Descrizione	misura				Unitario (€)
E,2	MIGLIRAMENTI BOSCHIVI					
E.2.16	Come al precedente (diradamento di pineta adulta) però con allestimento sul letto di caduta, sistemazione del materiale non utilizzabile, trasporto con muli al piazzale di carico e accatastamento:	quintale				
E.2.17	Diametro cm 3-7					12,31
E.2.18	Diametro cm 8-12					10,28
E.2.19	Diametro cm 13-17					9,07
E.2.20	Diametro cm 18-22					7,90
N.P. analisi prezzi	Diametro cm oltre 23					7,90
E.3.1	Chiudenda realizzata con pali di castagno scortecciati, della lunghezza di mt 1,90-2,00 e del diametro in testa di cm 8-10, leggermente bruciati o trattati con carbolineum nella parte inferiore e da interrare in apposite buche aperte nel terreno, anche roccioso, alla profondità di cm 40-50, uccessivamente colmate e costipate, lavorati in punta a chierica di monaco e posti in opera ad una distanza interassiale di mt 3,00, portanti 4 ordini di filo di ferro spinato zincato del diametro 14 fissato con cambrette, compresa la doppia controventatura ogni ml 30 ed agli angoli, gli eventi tiranti necessari, l'onere del racciamento, l'esecuzione della fascia di rispetto ove occorrente e quant'altro.	m				8,14
NP da preventivi	Cordonata da realizzare con legname reperito in loco con corteccia. La cordonata va realizzata utilizzando come sostegni verticali prevalentemente i monconi delle piante che sono radicate in loco e devono essere tagliati ad una altezza compresa tra 0,30 e 0,50cm dal terreno e devono avere il diametro compreso tra 10 e 20cm ed anche superiore; ad essi vanno appoggiate trasversalmente nel lato di monte n. due o tre filarnie dette anche stanghe o pertiche del diametro compreso tra 10 e 15cm e della lunghezza superiore a 2,0m, sistemazione di uno strato di ramaglia all'interno dello scavo appoggiato sul terreno ed a contatto con le stanghe nella parte di monte, copertura della ramaglia con uno strato di terreno utilizzando il materiale proveniente dallo scavo superiore. Lo scopo dell'opera è quello di stabilizzare il pendio	m				18,55
Analisi dei prezzi	Valore del materiale legnoso accatastato nel piazzale di carico da portare in detrazione al costo dell'intervento (detrazione) considerando che il materiale legnoso è danneggiato dal fuoco ed utilizzabile solo per biomassa.					0,50

Cagnano Amiterno 21 marzo 2018

Il Richiedente



Il Professionista abilitato

Dott. Agr. Pierantonio Pitoni



