



Comune di Pollenza
Provincia di Macerata

pag. 83

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica nel complesso ex Casali-Battaglia

COMMITTENTE: Comune di Pollenza

IMPRESA: Scisciani e Frascarelli s.n.c., 62029 Tolentino, via C. Rossini 1, P. IVA 00131210437

Libretto delle Misure n. 7 composto da n. 9 pagine

VF

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A RIPORTARE
Scisciani & Fiascarelli
restauri e costruzioni srl
L'AMMINISTRATORE UNICO
L'IMPRESA
Scisciani Simone

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					997,04		
	(lung.=3,22+3,22)*(H/peso=(2,88+3,68)/2)		6,44		3,280	21,12		
	antibagno *(lung.=2,28+2,28)*(H/peso=(2,88+3,50)/2)		4,56		3,190	14,55		
			0,95		2,880	2,74		
			0,95		3,500	3,33		
	bagno *(lung.=0,30+0,30+1,79+1,79)*(H/peso=(2,88+3,31)/2)		4,18		3,095	12,94		
			1,76		3,310	5,83		
			1,75		2,880	5,04		
	Cucina *(H/peso=(3,50+3,68)/2)		0,95		3,590	3,41		
			1,20		3,500	4,20		
			1,84		3,310	6,09		
	(H/peso=(2,88+3,31)/2)		1,85		3,095	5,73		
			2,81		2,850	8,01		
	(H/peso=(2,85+3,68)/2)		3,34		3,265	10,91		
	(lung.=4,54+1,20)		5,74		3,680	21,12		
	(H/peso=(3,31+3,68)/2)		1,44		3,495	5,03		
	CORPO B * Parziale mq					177,76		
	App. 1							
	PIANO TERRA							
	Soggiorno *(lung.=3,96+4,53)	2,00	8,49		2,900	49,24		
	Cucina *(lung.=0,30+1,21+2,02+3,41+3,65+4,56+5,67+0,30)		21,12		2,900	61,25		
	Antibagno *(lung.=1,95+1,35)	2,00	3,30		2,900	19,14		
	bagno *(lung.=1,95+1,90)	2,00	3,85		2,900	22,33		
	PIANO PRIMO							
	Vano scala *(lung.=3,85+2,75)*(H/peso=(3,05+3,55+2,85)/3)		6,60		3,150	20,79		
			1,25		2,850	3,56		
			1,25		2,500	3,13		
			1,10	1,400		1,54		
	Cameretta		2,75		3,150	8,66		
	(H/peso=(3,05+3,55+3,15)/3)		2,72		3,250	8,84		
	(lung.=1,41+1,00+1,41)		3,82		3,050	11,65		
			2,73		2,300	6,28		
	(H/peso=(2,30+3,55+3,15)/3)		3,68		3,000	11,04		
	Disimpegno *(lung.=4,05+0,30+1,10+1,10+4,26)		10,81		3,150	34,05		
	bagno *(lung.=3,70+3,70)*(H/peso=(2,80+3,15)/2)		7,40		2,975	22,02		
			1,95		2,800	5,46		
			1,95		3,150	6,14		
	Camera matrimoniale *(lung.=0,80+1,10+4,55)		6,45		3,150	20,32		
	(lung.=3,78+4,85)*(H/peso=(3,15+3,55+2,80)/3)		8,63		3,167	27,33		
			3,71		2,800	10,39		
	CORPO A * Parziale mq					353,16		
	a detrarre							
	superfici con porte *(par.ug.=29*2)	-58,00		0,900	2,100		109,62	
	Parziale mq						109,62	
	Sommano positivi e negativi mq					1'480,25	109,62	
	SOMMANO mq					1'370,63		
453 0405.012002 19/04/2017	Intonaco deumidificante. Realizzazione di intonaco deumidificante secondo le seguenti specifiche: - demolizione del vecchio intonaco fatiscente fino a portare la muratura al vivo; ... ifinita a frattazzino di spugna. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessore medio di cm 3,0. Corpo C							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Pollenza
LIBRETTO DELLE MISURE N. 7

Susciani & Frascarelli
restauri e costruzioni srl
AMMINISTRATORE UNICO
Susciani Simone

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	Interno							
	Locale Centrale termica *(lung.=0,50+3,45+0,50)		4,45		1,500	6,68		
	disimpegno *(lung.=0,50+4,90+0,50)		5,90		1,500	8,85		
	(lung.=0,50+2,45)		2,95		1,500	4,43		
	Corpo B				1,500	1,50		
	Ufficio 1		3,40		1,500	5,10		
	Soggiorno interno Corpo A		4,55		2,700	12,29		
	Parziale mq					38,85		
	Esterno Corpo B+C *(lung.=8,70+13,85+4,25+2,75)		29,55		1,500	44,33		
	Parziale mq					44,33		
	SOMMANO mq					83,18		
454 0403.024 24/04/2017	Intonaco a tre strati a base di grassello di calce. Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastaglia ... bagnatura delle murature data la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. CORPO A prospetto est prospetto sud prospetto ovest prospetto nord *(H/peso=(4,6+5,8)/2)		78,00 59,15 59,18	5,600	5,200	78,00 59,15 59,18 29,12		
	SOMMANO mq					225,45		
455 1201.005002 24/04/2017	Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita ... imata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo. Vedi voce n° 454 [mq 225,45]					225,45		
	SOMMANO mq					225,45		
456 np17 24/04/2017	Satellite di utenza con stazione contabilizzatrice modello VOLTA ASC per contabilizzazione riscaldamento, condizionamento e acqua sanitaria calda e fredda composto dai seguenti art ... eddo completo di accessori art. G20/21 - 1 Pozzetto TH30 art. 252006 Fornitura e posa in opera comprensiva di allacci. contabilizzazione consumi corpo B e corpo C					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
457 14.02.001.00 2 24/04/2017	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario. Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2).					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
458 14.02.001.00 6 24/04/2017	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario. Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... minimo della tubazione di scarico mm 50 -							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Pollenza
LIBRETTO DELLE MISURE N. 7

L'AMMINISTRATORE UNICO
Scialoni Simone

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2).					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
459 14.02.001.00 7 24/04/2017	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario. Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2).					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
460 14.02.001.00 9 24/04/2017	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario. Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2).					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
461 14.02.001.01 0 24/04/2017	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario. Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2).					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
462 14.02.001.01 3 24/04/2017	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario. Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
463 14.02.001.01 5 24/04/2017	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario. Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... rico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8).					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
464 13.15.027.00 3 24/09/2007	Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per condotte interrate interne o esterne al fabbricato. Tubazioni in polietilene ad alta densità, per cond ... i. Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 50 x 3,0.							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Pollegnara
LIBRETTO DELLE MISURE N. 7

Scisciani & Frascarelli
L'AMMINISTRATORE UNICO
Scisciani Simone

INTENDITORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	SOMMANO m					17,00		
						17,00		
465 13.15.027.00 4 24/09/2007	Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per condotte interrate interne o esterne al fabbricato. Tubazioni in polietilene ad alta densità, per cond ... i. Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 63 x 3,0.					45,00		
	SOMMANO m					45,00		
466 13.15.027.00 5 24/09/2007	Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per condotte interrate interne o esterne al fabbricato. Tubazioni in polietilene ad alta densità, per cond ... i. Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 75 x 3,0.					3,00		
	SOMMANO m					3,00		
467 13.15.027.00 6 24/09/2007	Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per condotte interrate interne o esterne al fabbricato. Tubazioni in polietilene ad alta densità, per cond ... i. Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 90 x 3,5.					5,00		
	SOMMANO m					5,00		
468 13.15.027.00 7 24/09/2007	Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per condotte interrate interne o esterne al fabbricato. Tubazioni in polietilene ad alta densità, per cond ... i. Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 110 x 4,3.					43,00		
	SOMMANO m					43,00		
469 13.15.028.00 3 24/09/2007	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico. Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare l ... pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo. Diametro esterno tubo 50 mm.					17,00		
	SOMMANO m					17,00		
470 13.15.028.00 4 24/09/2007	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico. Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare l ... pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo. Diametro esterno tubo 63 mm.					45,00		
	A RIPORTARE					45,00		

COMMITTENTE: Comune di Potenza
LIBRETTO DELLE MISURE N. 7

Scisciani & Frascarelli
L'AMMINISTRATORE UNICO
Scisciani Simone

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					45,00		
	SOMMANO m					45,00		
471 13.15.028.00 5 24/09/2007	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico. Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare l'... pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo. Diametro esterno tubo 75 mm.					3,00		
	SOMMANO m					3,00		
472 13.15.028.00 6 24/09/2007	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico. Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare l'... pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo. Diametro esterno tubo 90 mm.					5,00		
	SOMMANO m					5,00		
473 13.15.028.00 7 24/09/2007	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico. Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare l'... pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo. Diametro esterno tubo 110 mm.					43,00		
	SOMMANO m					43,00		
474 2420.002 24/04/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI IN RAMESVIL. CM. 33 SPES. FINO A 8/10 MM. Fornitura e posa in opera di canali di gronda in rame dello sviluppo di cm.33 e dello spessore fino a ...), legate con filo di rame, le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		53,50			53,50		
	SOMMANO m					53,50		
475 2420.005 24/04/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISCENDENTI IN RAME DIAM.100 MM. SPES. FINO 8/10 MM Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame del diam. cm.10 ed dello spessore fino a 8/... , comprese le grappe in rame, le opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00		
476 18.03.001.00 4 24/09/2007	Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 60x60x60.					13,00		
	SOMMANO cad					13,00		
	R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Pollenza
LIBRETTO DELLE MISURE N. 7

Sciscianik & Frascarelli
restauri e costruzioni srl
L'AMMINISTRATORE UNICO
Simone

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
477 18.03.001.00 4 24/09/2007	Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L., anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 60x60x60.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
478 13.15.037.00 5 24/09/2007	Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per condotte interrate, interne o esterne ai fabbricati. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante tipo ... i. Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 80 x 1,5.					48,00		
	SOMMANO m					48,00		
479 13.15.037.00 6 24/09/2007	Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per condotte interrate, interne o esterne ai fabbricati. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante tipo ... i. Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.					34,00		
	SOMMANO m					34,00		
480 1402.006 18/09/2007	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale pla ... 542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
481 13.15.004.00 2 28/07/2007	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di cent ... iatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametri DN 25- 32- 40 (1 - 1 1/4 - 1 1/2).					220,00		
	SOMMANO kg					220,00		
482 13.15.004.00 3 28/07/2007	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di cent ... erniciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametri DN 50- 65- 80 (2 - 2 1/2 - 3).					150,00		
	SOMMANO kg					150,00		
483	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo							
	R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Pollenza

LIBRETTO DELLE MISURE N. 7

Scisciani Frascarelli

L'AMMINISTRATORE UNICO

Borsani Simone

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Scisciani & Frascarelli
restauri e costruzioni srl
L'IMPRESA
L'AMMINISTRATORE UNICO
Scisciani Simone

IL DIRETTORE DEI LAVORI