

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec : comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

ALLEGATO "A" DELL'AVVISO PUBBLICO "INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO DENOMINATO "MAGAZZINO PER L'AREA DI STOCCAGGIO FIENO, PAGLIA E MANGIMI", DA DESTINARE AD IMPIANTO SPORTIVO".

CARATTERISTICHE PAVIMENTAZIONE MAGAZZINO PER L'AREA DI STOCCAGGIO FIENO, PAGLIA E MANGIMI

La pavimentazione dovrà avere le seguenti prestazioni:

- Ottimo comfort di gioco;
- Elevata resistenza all'usura ed all'abrasione;
- Esente da solventi e rispettoso della natura;
- Superficie continua e planare, con un ottimo aspetto estetico ed elevate caratteristiche funzionali;
- Velocità nell'applicazione;

La pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- Abrasione a umido DIN 53778 (cicli): > 15.000;
- Abrasione Taber test dopo 7 gg +23°C - 50% U.R. mole H22 giri 500/1.000 g (perdita peso): 2,8 g (6%);
- Abrasione Taber test dopo 7 gg +23°C - 50% U.R. mole CS17 giri 1000 (perdita peso): < 0,1 g (< 1%);
- Durezza Shore A: 60;
- Carico a rottura (DIN 53504) dopo 7 giorni a +23°C: 0,7 N/mm²;
- Allungamento a rottura (DIN 53504) dopo 7 giorni a +23°C: 110%;
- Fattore resistenza alla diffusione del vapore (μ) (ISO 7783/2): 200;
- Resistenza al passaggio del vapore relativo a 0,10 mm di spessore secco SD (m) (ISO 7783/2): 0,02;
- Fattore di assorbimento d'acqua per capillarità W24 [kg/(m²·h0.5)] (ISO 1062/3): 0,09.