

COMUNE DI MOGLIANO

provincia di Macerata

Località di intervento

PIAZZA DIAZ



spazio riservato agli uffici

Committente:

COMUNE DI MOGLIANO

Oggetto:

RESTAURO CONSERVATIVO
AUTOPALACE

VARIANTE

Titolo:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
AUTOPALACE



Stefano Siroti
INGEGNERE

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Macerata
n° A 1083

C.da San Valentino 45/a
62020 _ Loro Piceno _ (MC)
Mail: ing.siroti@gmail.com
T: 0733 509145 _ M: 3491691041
C.F. SRTSFN75R06E783M
P.i.v.a _ 01546160431

COMUNE DI MOGLIANO (MC)


Allegato alla deliberazione

G.C. del 13/11/2018

n. 34

li

firma proprietario:



firma progettista:

07

data :

AGOSTO 2018



@ Stefano Siroti Copyright

Comune di Mogliano

Provincia di Macerata

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RESTAURO CONSERVATIVO AUTOPALACE - VARIANTE

COMMITTENTE: COMUNE DI MOGLIANO

Data, 09/08/2018

IL TECNICO
Ing. Stefano Siroti



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 02.05.001*	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati ... I rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna (lung.=1,8*3)*(H/peso=5+0,6) (lung.=1,8*4)*(H/peso=9+0,6) (lung.=1,8*2)*(H/peso=5+0,6) (lung.=1,8*4)*(H/peso=5+0,6)	2,00	5,40		5,600	60,48		
			7,20		9,600	69,12		
			3,60		5,600	20,16		
			7,20		5,600	40,32		
	SOMMANO m²					190,08	14,14	2'687,73
2 02.04.004*	Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con l'aiuto di mezzi meccanici di vespai di qualunque genere e spessore, all'interno o all'esterno di volumi edificati, di qualunque genere ... ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguita a mano per mezzo di utensili all'esterno di fabbricati. lato sx *(par.ug.=(3,27*6,87)/2+(6,37*4,16)/2) lato dx *(par.ug.=(3,5*6,88)/2+(4,26*6,47)/2)	24,48			0,100	2,45		
		25,82			0,100	2,58		
	SOMMANO m²					5,03	47,98	241,34
3 24.01.026*	Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici verticali o orizzontali, rette o curve ... arriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Intonaco a calce piano terra sx piano terra sx piano terra dx piano terra dx scale lungo scala *(lung.=(4,3*2,95)/2) arrivo scala a dx sopra scala *(H/peso=(3,6+2,8)/2)		2,60	4,600		11,96		
			1,00	2,000		2,00		
			2,80	4,250		11,90		
			1,00	2,000		2,00		
			0,24	2,500		0,60		
			6,34			6,34		
			2,06	2,360		4,86		
			3,00		3,200	9,60		
	SOMMANO m²					49,26	10,84	533,98
4 24.03.006*	Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzat ... nque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa piano terra interno dx *(lung.=3,11+1,75) piano terra interno sx *(lung.=3,11+1,75) piano terra interno sx		4,86	1,100	0,300	1,60		
			4,86	1,100	0,300	1,60		
			1,00	1,000	0,300	0,30		
	SOMMANO m³					3,50	901,49	3'155,22
5 02.05.002*	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il m ... I rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna ponteggio sopra terrazze ponteggio sopra copertura a falda ponteggio su mura della rocca lato dx e sx	2,00		3,800	6,000	45,60		
				5,300	3,000	15,90		
		2,00		4,000	11,850	94,80		
	SOMMANO m²					156,30	20,77	3'246,35
6 02.05.011*	Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di							
	A RIPORTARE							9'864,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'864,62
.003	campagna di m 3,00 In tubi e giunti valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0 sopra terrazze e tetto	2,00	3,80 5,30	6,000 3,000		45,60 15,90		
	SOMMANO m²					61,50	2,48	152,52
7 24.01.024* .001	Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire l'esecuzione dell' ... mpreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica scarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce mura rocca sx mura rocca dx mura rocca sopra tetto *(H/peso=(4,15+2,6)/2) fasce laterali		4,80 3,95 5,25 1,00		7,000 7,000 3,375 3,000	33,60 27,65 17,72 6,00		
	SOMMANO m²					84,97	18,10	1'537,96
8 24.01.025* .001	Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ... malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni Vedi voce n° 7 [m² 84.97]					84,97		
	SOMMANO m²					84,97	26,36	2'239,81
9 24.13.005*	Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con ... i di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. Vedi voce n° 7 [m² 84.97]					84,97		
	SOMMANO m²					84,97	8,22	698,45
10 24.03.005* .002	Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata c ... unque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa Vedi voce n° 7 [m² 84.97]	0,50				42,49		
	SOMMANO m²					42,49	145,79	6'194,62
11 24.13.005*	Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con ... i di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. autopalace (H/peso=(5,7+8,9)/2) (H/peso=(5,3+8,9)/2) (par.ug.=((8,33+7,13)/2,5)/2) (par.ug.=((8,33+7,13)/2,5)/2) (lung.=2,2+0,09+0,8+0,09+3,65+0,46+0,21+3,7) (lung.=7,32+4,34+7,41+4,11)		5,35 5,45 2,10 2,10 4,53 4,45 6,13 3,09 3,09 2,00 23,18		5,700 5,300 5,700 5,300 7,300 7,100 8,900 8,800 8,800 0,250 0,470	30,50 28,89 11,97 11,13 33,07 31,60 54,56 27,19 27,19 5,60 10,89		
	SOMMANO m²					272,59	8,22	2'240,69
	A RIPORTARE							22'928,67

COMMITTENTE: COMUNE DI MOGLIANO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36'225,69
17 03.01.003* .009	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... , alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7. su terrazze		7,05 6,80	3,780 3,850		26,65 26,18		
	SOMMANO m²					52,83	14,88	786,11
18 24.07.005*	Formazione di intonaco deumidificante. Formazione di intonaco deumidificante su pareti verticali, costituito da strato di rinzafo, secondo le indicazioni riportate nella scheda te ... resistenza ai cicli di gelo e disgelo. E' escluso il preventivo trattamento protettivo antisale, da compensarsi a parte							
	piano terra		0,50	2,500		1,25		
	piano terra		0,50	2,000		1,00		
	piano terra		2,77	4,630		12,83		
	piano terra		1,05	2,370		2,49		
	piano terra		2,80	4,220		11,82		
	piano terra		0,54	2,330		1,26		
	scale		2,02	2,360		4,77		
	scale		0,84	0,850		0,71		
	scale *(H/peso=(3,70+4,65)/2)		4,63		4,175	19,33		
	scale *(lung.=(3,17*2,21)/2)		3,50			3,50		
	scale	2,00	1,00		2,000	4,00		
	SOMMANO m²					62,96	81,23	5'114,24
19 12.01.002.00 2	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.							
	piano terra		2,77		4,400	12,19		
			2,85		4,000	11,40		
			0,45		4,400	1,98		
			0,42		4,000	1,68		
			0,95		4,400	4,18		
			0,94		4,000	3,76		
	(lung.=0,95+0,95+1,19)		3,09		2,300	7,11		
	(lung.=0,97+0,97+1,21)		3,15		2,000	6,30		
			0,95		1,200	1,14		
			0,97		1,250	1,21		
			2,57		4,400	11,31		
			2,50		4,400	11,00		
			1,25		2,500	3,13		
			13,49		4,000	53,96		
	(lung.=0,25+0,4+0,25)	2,00	0,90	6,900		12,42		
	(lung.=((3,75+4,60)*6,90)/2)	2,00	28,81			57,62		
	scale		1,44		3,800	5,47		
	scale *(lung.=0,68+0,72+2)		3,40	0,480		1,63		
	scale		2,60	0,480		1,25		
	scale *(lung.=(2,46*3,45)/2)		4,24			4,24		
	scale		1,96		2,950	5,78		
	scale		1,18		2,000	2,36		
	scale *(lung.=(3,17*2,21)/2)		3,50			3,50		
	scale		4,63		0,740	3,43		
	scale *(H/peso=(3,7+4,65)/2)	2,00	4,63		4,175	38,66		
	scale		2,02		2,360	4,77		
	scale		0,84		0,850	0,71		
	scale	3,00	2,08		3,750	23,40		
	piano primo *(lung.=4,63+4,63+6,87+6,87)*(H/peso=(3,90+2,90)/2)		23,00		3,400	78,20		
	SOMMANO m²					373,79	6,63	2'478,23
	A RIPORTARE							44'604,27

COMMITTENTE: COMUNE DI MOGLIANO [contabilità giusta01.dcf (Z:\Desktop\contabilità autopalace\ v.1/20]