

ALL. ELENCO ATTREZZATURE

ELENCO DELLE ATTREZZATURE INDICANTE LA TIPOLOGIA DEGLI ARTICOLI E LE RISPETTIVE QUANTITA' AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA. AL PREZZO A CORPO OFFERTO DALLA DITTA DOVRA' ESSERE ALLEGATO SPECIFICO ELENCO CON DETTAGLIO DEI SINGOLI PREZZI UNITARI PER CIASCUN ELEMENTO DELL'ELENCO E RELATIVA SCHEDA TECNICA. L'IMPORTO COMPLESSIVO DOVRA' ESSERE COMPRENSIVO ANCHE DELLE SPESE DI IMBALLAGGIO, TRASPORTO E SCARICO PRESSO LA STRUTTURA E RELATIVO MONTAGGIO. LA FORNITURA DOVRA' ESSERE ESEGUITA NEL TERMINE DI 20 (VENTI) GIORNI DALLA DATA DI STIPULA DELLA PRESENTE TRATTATIVA.

Nr		QUANTITA'
1	<p>TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT, adatto per: Basket, Pallacanestro, Minibasket, Volley, Calcio a 5, Netball, Tennis, Ping Pong, Badminton, Pugilato, Lotta, ecc., per palestre e palazzetti sportivi di medie dimensioni. Omologato FIBA, livello 3, distanza di leggibilità: 110m per le cifre alte 25cm, 90m per le cifre alte 20cm, angolo di visibilità: 150°. Funzioni visualizzate: Cronometro, cifre alte 25cm; punteggi di squadra, cifre alte 25cm; periodo, cifra alta 20cm; timeout, diametro 2,5cm; possesso palla/servizio/turno, diametro 2,5cm; falli di squadra/set vinti, cifre alte 20cm. Resistente ai colpi di palla in conformità alla norma DIN 18032-3, senza protezione frontale.</p> <p>Completo di consolle con Display touchscreen a colori, con visualizzazione contemporanea di tutte le informazioni della partita nella schermata principale dello sport, porta USB per un facile aggiornamento del software in caso di cambiamenti nei regolamenti sportivi; resistenza alle cadute come da norma EN-60950 per apparecchiature portatili. Robusto contenitore in ABS, Dimensioni indicative: 25x17x10cm.</p> <p>Tabellone con comunicazione via radio in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze; funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata; clacson per emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di segnale acustico regolabile in durata ed intensità.</p> <p>Dimensioni indicative tabellone: 140x80x10cm.</p> <p>COMPRESA FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO.</p>	1
2	<p>Modulo tribuna da m 2 disposta su 2 file, seduta in scocca di polipropilene con schienale ignifughe cl 1, piani di calpestio in multistrato o in lamiera antiscivolo. Capienza 8 posti, profondità max m 1,20 completa di 4 ruote per il trasporto. Completa di certificazione di ignifugo. <u>Indicare i colori disponibili per le scocche.</u></p> <p>COMPRESA FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO</p>	11

ALL. ELENCO ATTREZZATURE

Nr		QUANTITA'
1	<p>Impianto basket oleodinamico elettrico, approvato FIBA. Sbalzo 230 cm costituito da basamento pesante e montanti in tubolare, braccio di supporto del tabellone in tubolare sezione rettangolare. L'impianto viene fornito di serie con tabelloni incristallo temperato spessore di circa mm 12 con pellicola di sicurezza, protezioni sottocanestro, canestri sganciabili tarati, protezioni frontali in multistrato imbottite e rivestite in PVC lavabile secondo norme vigenti, protezione del braccio fino a un minimo di 120 cm sul retro del tabellone. Il sistema idraulico elettrico di sollevamento/abbassamento della struttura dovrà essere costituito da pistone idraulico, centralina elettrica, valvola di non ritorno montata direttamente sul pistone, serbatoio capienza di circa 7l, pulsantiera per effettuare la manovra di salita e discesa. L'impianto dovrà, altresì, essere dotato di 2 ruote anteriori girevoli e 2 rulli traspallet fissi sulla parte posteriore. Impianto basket Omologato F.I.B.A. e certificato TÜV secondo Norma UNI EN 1270</p> <p>INCLUSA ZAVORRA</p>	1
2	<p>Coppia impianto pallavolo/volley modello Torneo zavorrabile costituito da n. 2 montanti principali in tubolare d'acciaio, base a terra d'acciaio, tiranti in acciaio verniciati alle polveri epossidiche. Regolazione della rete a mezzo di apposito scorrevole periscopico che permette all'occorrenza di far scendere la rete ad altezza tennis. Tensione della rete a mezzo di argano a cricchetto. Compreso telaio porta cassoni, compresi i cassoni in acciaio verniciato dentro i quali vanno posizionati gli elementi di zavorra. L'impianto dovrà prevedere la possibilità anche di fissaggio a terra.</p> <p>INCLUSA ZAVORRA (FERRO)</p> <p>INCLUSA Coppia protezione imbottita per impianti pallavolo in gomma espansa, rivestimento in PVC, con chiusura a cerniera</p> <p>INCLUSA Rete pallavolo, secondo norme FIPAV, in nylon ad alta tenacità, treccia diam. mm. 5. Lavorazione senza nodo. Nella parte superiore banda in poliestere circa mm. 70, e cavo in acciaio circa diam. mm. 5. Nella parte inferiore banda in poliestere circa mm. 50 e corda in nylon diam. circa mm. 6. Bande mobili porta antenne, bande laterali per la trazione, complete di aste in fibra di vetro diam. circa mm. 10. Lunghezza mt. 9,5, altezza mt. 1</p>	1
3	<p>Coppia porte calcetto regolamentari in tubo di acciaio verniciato diam. mm.80, trasportabili, verniciate con vernice poliuretanica, colore bianco, complete di frontali. Reggi rete sul retro in acciaio saldato. Dimensioni cm. 300x200. Reti escluse. CERTIFICATA TUV SECONDO NORMA UNI EN 749</p> <p>INCLUSA Coppia reti per porte calcetto in treccia di polietilene diam.mm.3, stabilizzata UV, idrorepellente, termofissato, lavorazione con nodo, maglia cm.12x12, dimensioni cm.300x200h</p>	1
4	<p>Panca spogliatoio con schienale, lunghezza m. 2,00. Struttura portante in tubolare d'acciaio, antinfortunistica, ripiano porta scarpe Schienale e sedile in doghe di legno e completa di appoggi a terra in gomma antiscivolo.</p>	2
5	Trasporto e montaggio delle attrezzature	A corpo