







PARTICOLARE POSA PAVIMENTAZIONI SCALA 1/20



LEGENDA
pavimentazioni esistenti

Pavimentazione esistente: stanza n 22
pavimentazione ad elementi in piastrelle di grès ceramico - monocottura o simile.
Piastrelle quadrate 20x20 cm
Colore: grigio chiaro.

Pavimentazione esistente: stanza n 1
pavimentazione ad elementi in piastrelle (marmette) di cemento a grana fine.
Piastrelle quadrate 20x20 cm Colore: grangila rosa e bianca-impasto rosseatto

Pavimentazione esistente: stanza n 23 -29
pavimentazione ad elementi in piastrelle di grès ceramico - monocottura o simile.
Piastrelle quadrate 30x32 cm
Colore: tipo cotto.

Pavimentazione esistente: stanza n 2
pavimentazione ad elementi in piastrelle di grès ceramico - monocottura o simile.
Piastrelle quadrate 20x20 cm.
Colore: bianco e nero.

Pavimentazione esistente: stanza n 25
pavimentazione ad elementi in piastrelle di cemento smaltato.
Mattonelle quadrate 20x20 cm.
Colore: multicolore a fortuare un motivo decorativo centrale geometrico.

Pavimentazione esistente: stanza n 3
pavimentazione ad elementi in cotto con fascia perimetrale in listelo in travertino.
Piastrelle in cotto quadrato ca 26x26 cm.
Colore: cotto.

Pavimentazione esistente: stanza n 27
pavimentazione ad elementi in mattonelle di ceramica smaltata.
Mattonelle quadrate 20x20 cm.
Colore: bianco e nero con un motivo decorativo centrale geometrico - Rosaia riquadrato da una fascia perimetrale decorativa.

Pavimentazione esistente: stanza n 4 - 24
pavimentazione dei ripiani della scala ad elementi in lastre di pietra naturale locale (calcare travertinoide) di forte spessore, ben levigate e trattate con impregnante. Lastre generalmente rettangolari di dimensioni ca 29/31x 24/26 cm.
Le alzate e le pedate sono realizzate sempre in pietra naturale, il antiscivolo, invece, è intonacato

Pavimentazione esistente: stanza n 16
pavimentazione ad elementi in piastrelle (marmette) di cemento a grana fine.
Piastrelle quadrate 20x20 cm.
Colore: giallo - arancio - verde - giallo - marrone - arancio.
E' presente un motivo decorativo multicolore centrale riquadrato con fascia perimetrale a motivi geometrici.

Pavimentazione esistente: stanza n 5-7-8-9-10-11
pavimentazione ad elementi in piastrelle di grès ceramico - monocottura o simile.
Piastrelle quadrate 35 0x35 0 cm.
Colore: rosso arancio.

interventi sulle pareti

PIANO TERRA: stanza n° 3 - 4 - 13 -13A
PIANO PRIMO: tutti gli ambienti (esclusa sl. n°15)

Rimozione dell'ultimo strato di tinteggiatura (a tinta lavabile, a tempera o a calce) eseguita con tutte le accortezze del caso al fine di non danneggiare gli intonaci sottostanti di elevata fattura ed eseguita esclusivamente con carteggio fine sino alla completa asportazione dell'ultimo strato di tinteggiatura.
E' escluso l'uso del raschietto, di fiamme o solventi.

Stuccatura e rasatura delle superfici murarie, compresa scartavetratura, per dare le superfici piana, curva o su cornici perfettamente pronte alla pitturazione.

Tinteggiatura a calce di superfici piane, curve o su cornice:
Imprimitura ad una mano.

Tinteggiatura a calce di superfici interne piane, curve o su cornice, eseguita a pennello in più strati a coprire.

PIANO PRIMO: stanza n°15 (chiostrina)

Rimozione dell'ultimo strato di tinteggiatura (a tinta lavabile, a tempera o a calce) eseguita con tutte le accortezze del caso al fine di non danneggiare gli intonaci sottostanti di elevata fattura ed eseguita esclusivamente con carteggio fine sino alla completa asportazione dell'ultimo strato di tinteggiatura.
E' escluso l'uso del raschietto, di fiamme o solventi.

Preparazione del fondo di superfici murarie Interne piana o curva o su cornice a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua.

Stuccatura e rasatura delle superfici murarie, compresa scartavetratura, per dare le superfici piana, curva o su cornici perfettamente pronte alla pitturazione.

Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello.

Pittura minerale a base di silicato di potassio a finitura traspirante per effetto velatura a norma DIN 18363, permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua, applicata a pennello.

Pittura minerale a base di silicato di potassio a finitura traspirante per effetto velatura a norma DIN 18363, permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua, applicata a pennello.

Pavimentazione esistente: stanza n 6 - 17 - 30
pavimentazione ad elementi in piastrelle (marmette) di cemento a grana fine.
Piastrelle quadrate 20x20 cm Colore: grangila chiara - impasto giallo arancio.

Pavimentazione esistente: stanza n 12
pavimentazione ad elementi in piastrelle di cemento a grana fine (marmette) multicolori.
Piastrelle quadrate 25x25 cm Colore: Bianco -rosso -blu.

Pavimentazione esistente: stanza n 13
pavimentazione ad elementi in piastrelle di grès ceramico - monocottura o simile.
Piastrelle quadrate 25x25 cm con ampie venature di colore nero.
Colore: tipo cotto.

Pavimentazione esistente: stanza n 14 - 19 - 20
pavimentazione ad elementi in piastrelle (marmette) di cemento a grangila.
Piastrelle quadrate 20x20 cm.
Colore: grangila chiara - impasto grigio.
E' presente una fascia decorativa perimetrale a motivi geometrici realizzata con piastrelle colorate.

Pavimentazione esistente: stanza n 15
pavimentazione ad elementi in piastrelle (marmette) di cemento a grangila con inserti in cotto.
Piastrelle quadrate 20x20 cm.
Elementi in verniciaminato quadrati 20x20 cm.
Colore: grigio chiaro - grigio antracite.
E' presente un motivo decorativo centrale a triangolo grigio chiaro - antracite e fascia perimetrale decorativa a motivi geometrici.

Pavimentazione esistente: stanza n 26
pavimentazione ad elementi in piastrelle (marmette) di cemento a grangila.
Piastrelle quadrate 20x20 cm.
Colore:grigio chiaro, verde, giallo, rosso, grigio scuro.
E' presente un motivo decorativo multicolore centrale riquadrato con fascia perimetrale a motivi geometrici.

Pavimentazione esistente: stanza n 17 - 18 - 30
pavimentazione ad elementi in piastrelle (marmette) di cemento a grangila.
Piastrelle quadrate 25x25 cm.
Colore: grangila chiara - impasto giallo arancio.

Pavimentazione esistente: stanza n 21
pavimentazione in battuto di cemento.

Pavimentazione esistente: stanza n 28
pavimentazione ad elementi in piastrelle (marmette) di cemento a grangila.
Piastrelle quadrate 20x20 cm.
Colore: grangila multicolore -impasto grigio chiaro

Pavimentazione esistente: stanza n 32
e' presente un tratto di pavimentazione in mattonelle di ceramica smaltata al centro del vano ascensore riquadrato con un battuto di cemento cemricato.
Mattonelle quadrate 20x20 cm.
Colore: multicolore a fortuare un motivo decorativo geometrico - Rosaia.

LEGENDA
interventi sulle pavimentazioni

tratti da rimuovere e ripristinare

nuova pavimentazione
in lastre di travertino di forma rettagolare 30x60 cm,di spessore di 3 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda,previo spolvero di cemento tipo 32,5 con successiva arrotatura e levigatura

Nuove soglie in travertino,spessore di 2 cm, della lunghezza non superiore a 1,50 m con la superficie a vista levigata, smusso fino a 5 mm poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti stuccature,sfilature,sigillaturedi giunti

nuova pavimentazione
in cicttoli oblunghi di dimensioni 4-5cm,posti in opera su letto di di miscele di cemento e sabbia creando un letto di posa di spessore variabile sul quale alloggiare previa adeguata battitura i cicittoli.
la stuccatura dovrà essere eseguita con boiacca di cemento data liquida negli interszi previa breve essicazione; si dovrà successivamente provvedere a lavaggio con pompa ad acqua a pressione regolabile previa pulizia con spazzolatura superficiale delle lastre posate al fine di rendere della colorazione iniziale.

nuova pavimentazione
di cotto naturale in piastrelle 30x30 cm prodotte singolarmente a mano, spessore 27 mm,posto in opera su un letto di malta bastarda.
Trattamento eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnante e quindi stesura di cera in pasta neutra o colorata.

pavimentazione con marmette di granigilla ottenute mediante l'impasto di marmi tritati con cementi ossidi o terre colorate (provenienti dalle rimozioni) dimensioni 25x25 cm, spessore 25 mm,poste in opera su un letto di malta bastarda con successiva arrotatura e levigatura .

stemma comunale
da realizzare in sassi di Assisi

INDICAZIONE DEI LOCALI E DESTINAZIONE D'USO

A	– MOSTRA ALPINI	N	– UFFICI
B	– CENTRO–DIURNO	O	– ARCHIVIO
C	– CUCINA–SOGG.	P	– COMANDANTE VIGILI
D	– BAGNO	Q	– CAMERA
WC	– WC		
I	– INGRESSO – SCALA		
C	– DISIMPEGNO		
G	– GARAGE		
R	– RIPOSTIGLIO		
CT	– CENTRALE TERMICA		
M	– MAGAZZINO		
Z	– VANO ASCENSORE		
T	– PROLOCO		
B	– BALCONE		
E	– SALA CONSULIARE		
F	– SINDACO		
G	– CONSIGLIERI		
H	– UFF. TECNICO		

n° Prog	superficie calpestio
D. Uso	altezza vano

Ing. Paolo Trivellone
Largo Luchino Dal Verme, 26 - 00139 Roma (RM)
Telefono: 3203327100
e-mail: paolo.trivellone@ingpec.eu

COMUNE DI ANTRODOCO
PALAZZO "BLASETTI"
Via del Ponte, 8

Interventi di ricostruzione , riparazione e ripristino delle opere Pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016.

DECRETO PRESIDENZIALE 1.02.2018,74 cons

Intervento:

MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO BLASETTI EX SEDE COMUNALE

SEDE DEL COMUNE DI ANTRODOCO

Divisione INGEGNERIA
Direttore Tecnico
ING. PAOLO TRIVELLONE
Firma:

Indagini
Geol. Valitutto
Rilievi Fotogrammetrici
Progetto per autorizzazioni
Coordinamento
Progetto esecutivo
Progetto costruttivo
Direzione
Collaudo

PROGETTAZIONE
Architettonico - Strutturale - Impianti
ING. PAOLO TRIVELLONE
Firma:

COLLABORATORI
ass Ing. STEFA ,Arch. STABILE Stefania - Geom. SERGIO BIANCHETTI

DATE AGGIORNAMENTI			
1		ARCIVIO N°	
2			
3			
4		DATA	SCALA VARIE
5		Questo disegno è di proprietà della SOCIETA' ed è protetto a termini di legge	

PIANO TERRA E PIANO PRIMO
PAVIMENTI E FINITURE INTERNE

PROGETTO DEFINITIVO

04

TOTALE TAVOLE N°: